

吊隱/露明式AC送風機規格表

性能\機型 Performance\Model		300	400	600	800	1000	1200	1400
風量(CFM) Air volume		300	400	600	800	1000	1200	1400
冷房能力(Kcal/hr) Cooling capacity		2268	3024	4536	6048	7560	9072	10584
暖氣能力(Kcal/hr) heating capacity		1357	1946	2831	3781	4427	5327	6205
風扇 Fan	型式 Type	PVC/鐵製雙吸離心式						
	數量(個) Quantity	1	1	2	2	3	4	4
馬達 Motor	控制方式 Control	三速電容器啟動						
	型式 Type	六極電動機						
	數量(個) Quantity	1	1	1	1	2	2	2
	功率(W) Power consumption	64	75	98	128	173	196	218
盤管 Coil	型式 Type	銅管鋁鱗片(機械擴管)						
	表面積M ² Surface area	0.09	0.13	0.17	0.22	0.26	0.3	0.34
	工作壓力 Pressure	最高工作壓力15 KG/CM ² (215 PSI)						
接管尺寸 Water pipe	進水管 Supply/return	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	排水管 Drain pipe	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
低速噪音 Low noise	單位 dBA	36	38	38	40	44	44	43
中速噪音 Medium noise	單位 dBA	43	46	45	47	49	49	48
高速噪音 high noise	單位 dBA	49	50	49	51	57	52	54
流量(LPM) Flow		7.5	10	15	20	25	30	35
淨重(KG) Weight		14.5	17.3	21.7	24.8	32.5	36.7	39.9

- 註：1.冷房能力在進風條件27°CDB/19.5°CWB，進出水溫度7°C/12°C時測得之數據。
 暖氣能力在進風條件22°CDB/16°CWB，進出水溫度55°C/50°C時測得之數據。
 2.機外靜壓值高靜壓5mmAq，低靜壓3mmAq。
 3.暖氣功能為選配。
 4.本公司保有變更產品設計之權利，型錄內容若有變更，恕不另行通知。
 5.噪音數據取得為標準無響室(22dBA)。誤差值為±2dBA。